

## 桌上型 UV 自动点胶机 Table Robot DD-T3311



### 性能特点：

- 1)中文(英文)手持式液晶屏操作,内含 BASIC 解译器,编程方便,易学易懂,直接手柄示教,可以直接输入坐标点,也可示教坐标点位置,可再现位置坐标;采用多轴机械手及先进运动控制算法进行联动,具有画点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间等功能。
- 2)胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定.
- 3)点胶控制器带回吸式功能,回吸式设计,出胶量稳定,断胶干净,不滴漏。

## 应用领域

- 1.电声行业：喇叭、扬声器、蜂鸣器、音响、耳机
- 2.小型变压器、贴片变压器、继电器、小型线圈马达。
- 3.通讯行业：手机按键、手机机壳粘接、对讲机、电话机、传真机
- 4.电脑、数码产品、数码象机、MP3、MP4、电子玩具、机壳粘接
- 5.开关、连接器、线材、插头连接线
- 6.电子：电子元器件、集成电路、线路板点锡膏，电子零件固定及防尘防潮保护，LCD 液晶屏等
- 7.光学：光学镜头、光头、磁头，机械五金，电池盒密封，商标固定粘接
- 8.LED 行业，广泛用于 LED 行业的 LED 点胶。

## 三轴点胶平台主要技术参数

重量	40KG	
电源	110/220V AC	
机台功率	350W	
胶水配比适合范围	1 : 1	
机台轴数	3 轴	
可移动范围	X 轴	300mm
	Y 轴	300mm
	Z 轴	100mm
移动速度(最快)	X 轴	500 mm/sec
	Y 轴	500 mm/sec
	Z 轴	500 mm/sec
重复精度	X 轴	±0.02 mm
	Y 轴	
	Z 轴	
示教文件容量	最多 999 个文件，单文件最多 1000 个点	
机台尺寸 (约) MM	W520*L600*H600	

**注：**行程，电机，供胶系列等可以选配。